

Royalite

PREMIUM INTERIOR EMULSION PAINT



Orange Bulb 1299



Chilli Red 1290



Pebble White 1226

Merry White 1228	Crystal White 1220	Linen 1126	Blossom White 1132	Patina 1113
Amber White 1236	Cucumber White 1230	Young Corn 1122	Beechwood 1108	Pink Clover 1123
Pebble White 1226	Crystal 1130	Baby Corn 1106	Peach 1288	Candy Floss 1266
Oyster Grey 1298	Highland Sky 1292	Buttercup 1296	Crimson 1182	Sakura Red 1268
Deep Sea 1286	Apple Green 1180	Daffodil 1260	Cool Melon 1282	Purple Time 1280
Millenium Blue 1188	Fresh Green 1222	Orange Bulb 1299	Eggshell 1232	Chili Red 1290
Marine Blue 1238	Vineyard 1395	Suede 1192	Terra Cotta 1193	Melon Red 1262

Royalite

PREMIUM INTERIOR EMULSION PAINT

DESKRIPSI

Royalite cat emulsion adalah cat polivinil akrilik yang bermutu tinggi yang memberikan kemasan yang licin dan mewah bagi penggunaan dalaman.

CADANGAN PENGGUNAAN

Sesuai digunakan untuk plaster, "stucco", batu-batu, asbestos, "softboard", hiasan kayu dan lain-lain.

KEGUNAAN SECARA TERPERINCI

PENCAIRAN -

Pencairan yang dibenarkan adalah 5% isipadu air untuk kegunaan cat secara konsisten. Tidak digalakkan pencairan bagi lapisan seterusnya.

APLIKASI PENGGUNAAN

Berus, spray atau roller.

TEMPOH LAPISAN SEMULA

Lazimnya selepas 2 jam sesudah kering. (25°C)

SYARAT PENGGUNAAN

Permukaan yang hendak dicat seharusnya bersih, licin, kering dan bebas daripada kesan cat dan benda asing yang lain.

DATA TEKNIKAL

Warna dan Kemasan	Matt Seperti pada kad warna
Tempoh Kering	1 - 2 jam
Kemampuan Liputan	Kira-kira 13m ² / liter
Graviti Spesifik (S.G)	Kira-kira 1.25 - 1.55kg / liter
Takat Kilat	Tiada

KESELAMATAN DAN KESIHATAN

Tidak mengandungi raksa. Pastikan pengudaraan yang baik dan hindarkan dari menghidu wasap secara berlebihan semasa digunakan. Jika berlaku kemalangan apabila mangsa tersebut terhidu, tertelan, terkena mata, segera basuh dengan air yang banyak. Jika terdapat ketidakselesaan yang berterusan, segera berjumpa dengan doktor.

DESCRIPTION

Royalite emulsion paint is a top quality polyvinyl acrylic paint which gives smooth and aesthetics finish for interior application.

RECOMMENDED USES

Suitable for plaster, stucco, brick, asbestos, softboard, woodwork etc.

APPLICATION DETAILS

THINNING -

A maximum of 5% by volume of water is allowed for thinning the paint to a usable consistency. Thinning is not recommended for subsequent coat.

METHOD OF APPLICATION

Brush, spray or roller-coating.

RECOATING INTERVAL

When dry, normally after 2 hour. (25°C)

APPLICATION CONDITION

Surfaces to be painted should be clean, smooth, completely dry and free from efflorescence and other foreign matter.

TECHNICAL DATA

Finish and Colour	Matt As per colour card
Drying Time	1 - 2 hours
Covering Capacity	Approximately 13m ² / litre
Specific Gravity	About 1.25 - 1.55kg / litre
Flash Point	Nil

HEALTH AND SAFETY

Contains no mercury. Ensure good ventilation and avoid inhaling excessive vapour during application. Any accidental inhalation, swallow or eye contact, wash thoroughly with water. If there is persistent discomfort, consult a nearest physician immediately.

产品说明

Royalite 乳胶漆是一种优质水性聚丙烯酸树脂乳胶漆能使各种内墙装饰更加柔滑与优美。

推荐用途

适用于水泥墙, 砖墙, 石膏板, 石棉板, 软板, 灰泥和经过适当处理的木制品表面。

稀释方法

可加入不超过5% (体积比) 的清水, 稀释搅匀。第二道可以不加水。

使用工具

漆刷, 滚筒, 喷枪。

重涂间隔

至少2小时干透后。(25°C)

施工规范基层要求

基层必须清洁, 干燥, 没有油污, 浮灰和不稳定的附着物。清除已经松动或附着不稳定的旧漆膜。

产品技术分析

表面光泽 颜色	哑光 按色卡标准
表干时间	1 - 2小时
理论覆盖率	约13平方米/公升
比重	约1.25 - 1.55公斤/公升
闪点	无

安全守则

本产品不含水银, 施工时空气要流通, 吸入, 吞入或接触到眼睛时, 请立即用清水冲洗, 如有不适, 须立刻做医药检查。

FEDERAL PAINT®

Royalite

PREMIUM INTERIOR EMULSION PAINT

FEDERAL PAINT

FEDERAL PAINTS MANUFACTURING (M) SDN BHD (381688-T)

21, Persiaran Desa Ampang 1, Taman Sri Ampang, 68000 Ampang, Selangor, Malaysia.

Tel: 603-4292 4684 Fax: 603-4291 5303

Email: enquiry@federalpaint.com.my Website: www.federalpaint.com.my

